

Zalecany format pliku

Do druku zalecamy format PDF z tekstem zamienionym na krzywe. PDF pozwala na uzyskanie najlepszej jakości i możliwość poprawy w przypadku błędów.

Rozdzielczość

Zadbaj o dobrą rozdzielczość swojej pracy oraz jej elementów. Zalecamy rozdzielczość 300 DPI.

Bez składania i znaczników

Na pracy przesłanej do druku nie umieszczaj lini składania ani znaczników cięcia. Program automatycznie je nałoży po sprawdzeniu pracy.

Przeźrzeń CMYK

Wszystkie prace przesłane do druku powinny być przygotowane w przestrzeni CMYK.

Rozmiar netto / brutto

Rozmiar netto 55 x 85 mm

Jest to końcowy rozmiar projektu - taki jaki otrzymasz.

Rozmiar brutto 61 x 91 mm

To rozmiar netto powiększony o spad, który zostanie odcięty od Twojej pracy. Spady powinny mieć 2-3 mm.

Znaczniki, linie i bigi

Margines wewnętrzny 3 mm


Ważne teksty i grafiki (np. logo) powinny być oddalone od linii cięcia o 2-3 mm. Dzięki zachowaniu marginesu mamy pewność, że tekst/grafika nie zostanie przycięta.

Znacznik linii cięcia, linia cięcia

Wyznaczają format końcowy pracy.

Linia spadu

Do tej linii powinny być wyciągnięte wszystkie elementy na tzw. spad, dzięki temu unikniemy „efektu świecenia” czyli białych linii.



Kolorystyka

Kolorystyka

Wszystkie prace powinny być przygotowane w przestrzeni CMYK w oparciu o profil FOGRA39 (bez dołączania profilu)

Rozdzielczość prac

Zalecana rozdzielczość to 300-350 dpi.

Przy rozdzielczości poniżej 140 dpi prace zostają automatycznie odrzucane podczas weryfikacji.

Pliki, szablony

Pobierz paczkę z szablonami. Paczka zawiera pliki w formatach:

PDF, PSD, INDD, AI, CDR.

